706 A - DECOLLE ETIQUETTE "DOUX"

PROPRIÉTÉS

« 706A » est un décolle étiquette "doux" actif sur les colles des adhésifs et le pelliculage de la plupart des étiquettes, autocollants, etc… **en aérosol.**

Pouvoir solvant et pénétrant élevé, neutre, n'attaque pas les métaux usuels, aciers inoxydables, aluminium, bois, verre, plexiglas, ou surfaces en béton.

APPLICATION ET UTILISATION

« 706A » s'emploie pour l'enlèvement des marquages, publicités, autocollants, étiquettes sur le mobilier urbain, les panneaux publicitaires, les véhicules, les conditionneuses dans l'agroalimentaire…

MODE D'EMPLOI

► Pulvériser **« 706A »** sur les surfaces à traiter.
► Laisser agir quelques minutes.
► Commencer l'enlèvement de l'étiquette à l'aide d'une spatule ou la pointe d'un cutter et arracher.

En cas de surfaces sensibles, faire un essai préalable de compatibilité du produit avec le support.

Contenance : 400 ml net

Recommandations : *Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.*

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 1996/6157g

7.5 FTRE 004 – Edition 10/2013